

Montage

Beigesteuert von Administrator
Monday, 3. March 2008
Letzte Aktualisierung Sunday, 9. March 2008

Jalousie Montage

Die herkömmlichste Modellvariante ist die freihängende Jalousie. Die Montage erfolgt über die Kopfleiste an Wand oder Decke. Der Behang hängt frei und wird nicht separat bei der Montage fixiert. Bei Dreh- und Kippfenster ist die verspannte Variante empfehlenswert. Die Jalousie wird jeweils rechts und links mit seitlichen Führungen versehen und werden direkt auf dem Fensterrahmen oder in der Glasleiste montiert. Bei Dachflächenfenster werden nur Jalousien mit 35 mm breiten Lamellen eingesetzt. Durch die breiten Lamellen ist eine bessere Überlappung und dadurch resultierende gute Stabilität gewährleistet. Die Lamellen werden über Seitenführungsschienen oder Stahlseilen in dem schrägen Fenster gehalten. Der Montageuntergrund muss stabil und waagrecht sowie so beschaffen sein, dass das Befestigungsmaterial genügend Halt finden kann. Jalousien können an der Wand, an der Decke, in einer Nische oder im Glasfalz montiert werden. Die Montage erfolgt mittels Wand-/Deckenträger bzw. mit Spezialträgern oder Klemmträger für die Montage auf dem Fensterrahmen. Der Einsatz von Klemmträgern ermöglicht das Befestigen der Jalousie auf dem Fensterrahmen ohne zu Bohren. Grundsätzlich soll bei Wahl der Montagemöglichkeit auf vorstehende Hindernisse wie Fensterbank, Griffe und Beschläge geachtet werden. Beim Aufmass der Jalousie ist der Platzbedarf der Pakethöhe zu berücksichtigen. Die Pakethöhe gibt die Abmessung einer Jalousie im hochgezogenen Zustand an, inkl. Kopfprofil. Montagemöglichkeiten:

- Montage vor der Fensternische. Aufmass: Man geht hier von der Breite der Nische aus plus Überstand von mindestens 10 cm.
- Montage in der Fensternische. Aufmass: Maß der Fensternischenbreite minus 1 cm als Spielraum für die Handhabung beim Einbau. Ermittlung der Nischenhöhe. Achtung: Breiten- und Höhenmaß an 3 Stellen kontrollieren.
- Montage auf dem Fensterflügel. Aufmass: Glasbreite plus gewünschten Überstand, Glashöhe plus gewünschten Überstand
- Glasfalz-Montage. Aufmass: Bei Montage in einem rechtwinkligen Glasfalz nimmt man die Glasbreite - 5 mm Abzug. Dies ist die Bestellbreite für die Jalousie. Aufmass: Bei Montage in einem schrägen Glasfalz wird die Glasbreite als Bestellmaß der Jalousie genommen. Jalousien sind dekorativ, zeitlos, bedienungsfreundlich, haben eine wartungsfreie Technik und eine lange Lebensdauer. Bei der Pflege reicht das abstauben oder feucht abwischen.