

# Flächenvorhang

Beigesteuert von Administrator

Monday, 3. March 2008

Letzte Aktualisierung Sunday, 9. March 2008

## Flächenvorhang Montage

Flächenvorhänge können an der Wand, der Decke und in der Nische montiert werden. Der Montageuntergrund muss stabil und waagrecht sowie so beschaffen sein, dass das Befestigungsmaterial genügend Halt finden kann.

Für die Deckenmontage werden vorwiegend Deckenclips verwendet. Diese Träger gehören standardmäßig zum Lieferumfang. Die Wandmontage erfolgt über spezielle Wandträger die entweder starr - also mit einer Standardtiefe bzw. in der Tiefe verstellbaren Wandwinkel montiert werden.

### Montagemöglichkeiten:

- Montage vor der Fensternische oder von Wand zu Wand. Für die Montage vor der Fensternische gibt man den für sich entsprechenden Überstand rechts und links vom Fenster an. Bei der Bestückung von Wand zu Wand, bitte auf der rechten und linken Seite ca. 1 cm abziehen. Aus der Breite des Schienensystems ergibt sich die Breite der Paneelwagen und Stoffe sowie die Anzahl derselbigen. Für die Anlagenhöhe nimmt man die Raumhöhe an (messen an mehreren Stellen) und zieht von dieser Höhe ca. 3 cm ab. Das entspricht dann die Flächenvorhanghöhe (inkl. Schiene).
- Montage in der Nische. Aufmass: Maß der Nische minus 1 cm als Spielraum für die Hanhabung beim Einbau. Die Höhe wird von der Nischenhöhe bis Fensterbank oder Boden gemessen minus 3 cm.

Flächenvorhänge sind eine weitere dekorative Variante aus dem Bereich Sicht- und Sonnenschutz.