

# Doppelrollo

Beigesteuert von Administrator

Friday, 21. March 2008

Letzte Aktualisierung Friday, 21. March 2008

Das Rollo ist eines der ältesten und somit auch bekanntesten Sonnenschutz & Produkte. Die bekannteste Version ist das alt hergebrachte Springrollo, welches mittels einer am unteren Stoffrand, mittig angebrachten Schnur mit Quaste bedient wurde und immer noch bedient wird. Die überarbeitete Version des Springrollos ist das &quot; Softraise & Rollo&ldquo;. Es bietet im Gegensatz zum alten springrollo eine leise und somit angenehmere Möglichkeit der Bedienung. Durch einen leichten Zug im ausgefahrenen Zustand nach unten, rollt es sich langsam und leise auf bis es sich wieder in seiner anfänglich, zusammengerollten Position befindet. Die meisten Nutzer ziehen jedoch dem Springbeziehungsweise Softraiserollo, das vielen bekannte Ketten- oder auch Seitenzug & Rollo vor. Die Vorteile dieser Bedienart liegen in dem sehr genau einstellbaren Endstand, das heißt man kann es leichter auf die gewünschte im Fenster einstellen als mit anderen, zuvor genannten Bedienarten. Die Moderne Version des Seiten- / Kettenzugrollos ist das Doppelrollo. Es ist genauso leicht bedienbar wie das Kettenzugrollo, besticht jedoch durch sein speziell verwandtes Doppelgewebe. Dieses Doppelgewebe ermöglicht es in jeder beliebigen Höhe am Fenster den individuellen Lichteinfall ähnlich wie bei einer Jalousie zu regulieren. Dies wird beim Herunterlassen durch zwei voneinander her verlaufenden Stoffbahnen ermöglicht, welche abwechselnd als lichtdichten und lichtdurchlässigen (transluzenten) Stoffstreifen gewoben wurden. Diese abwechselnden Streifen gibt es in zwei verschiedenen Größen (ca. 10cm Höhe und ca. 5cm Höhe). Das Doppelrollo wird in der Grundvariante mittels eines Kettenzuges manuell, also per Hand, bedient, heruntergelassen. Das Gewebe rollt dabei von der einen Seite der Rollwelle ab und wird mit Hilfe einer zwischen den beiden Stoffbahnen liegenden Umlenkrolle, welche gleichzeitig als Stoffstraffendes Gewicht / Beschwerung dient, wieder nach oben zur Rollwelle geführt. Dort rollt sich das Gewebe nach Erreichen der Endhöhe oder Endauszugsposition, wiederum auf der anderen Seite der Rollwelle auf, bis der Anfangszustand mit dem komplett auf der Rollwelle aufgerollten Streifengewebe wieder hergestellt ist. Das Doppelrollo ist auch bei den meisten Händlern mit elektrischer Funkfernbedienung oder Funktastenschalter lieferbar. Dies bietet den Vorteil das keine Wand aufzustemmen wäre um ein Kabel zu verlegen. Dieses kann sogar von Ihnen selbst mittels 24 Volt Trafo über eine Steckdose betrieben werden.

Die häufigste Verwendung dieses Sonnenschutzes findet man in modern eingerichteten Bauten und Altbauten mit hohen Fenstern oder relativ großflächigen Fensterfronten. Die bis dato maximal herstellbare Höhe und Breite dieses Produktes beläuft sich je auf 260 cm. Es gibt bis zu 30 verschiedene Farben für das Gewebe und drei Kassettenfarben schwarz, weiss und silber zur Auswahl. Dieses noch weitgehend unbekanntes und neuartige Produkt ermöglicht Ihnen eine moderne, individuelle und sicherlich auch beneidenswerte Gestaltung ihrer vier Wände.